

Коммерческое предложение пневматические подвески вспомогательного свойства на а/м **Chevrolet Express / GMC Savana / Cadillac Express 1993-н.в.**

| Артикул | Наименование и компоновка (осевой комплект + система управления)   | Описание опции и возможностей компоновки вспомогательной пневмосистемы  | Цена розница Эйр-Райд | Стоимость установки |
|---------|--|---|-----------------------|---------------------|
| 116010  | <b>Chevrolet Express / GMC Savana / Cadillac Express 1993-г.в.</b><br>пневмоподвеска осевой комплект (задняя ось) без систем управления + система «комфорт»                    | <b>Основные характеристики:</b> Поглощение вибраций, передаваемых на узлы подвески, исключение проседания рессорного пакета, увеличение срока службы подвески задней оси. Регулировка клиренса заднего свеса. Максимальная грузоподъемность пневмокомплекта зависит от мощности воздушной системы накачки.<br><b>Принцип управления:</b> ручная накачка через автомобильный ниппель. Управление одноконтурное (объединенное питание левой и правой подушек).<br><b>Для удобства управления и контроля состояния пневматики, рекомендуем дооснащение осевого комплекта компрессорной установкой Air-Ride 1P; Air-Ride 2P; Air-Ride 212V.</b>   | 32000руб              | 5000руб+2000руб     |
| 116210  | <b>Chevrolet Express / GMC Savana / Cadillac Express 1993-н.в</b> пневмоподвеска осевой комплект (задняя ось) + система управления <b>2 контура Air-Ride 2P (без ресивера)</b> | <b>Основные характеристики:</b> Поглощение вибраций передаваемых на узлы подвески, исключение проседания рессорного пакета, увеличение срока службы подвески задней оси. Регулировка клиренса заднего свеса. Компактное размещение компонентов системы в салоне. Максимальная грузоподъемность пневмокомплекта с системой <b>Air-Ride 2P - до 1.6 тонн. Система способна</b> сокращать эффект раскачки, выравнять грузовой отсек при неравномерной загрузке левой части по отношению к правой и наоборот<br><b>Принцип управления:</b> ручной из салона, 1 электрическая кнопка управления компрессором и 2 пневматические кнопки сброса давления. Контроль положения подвески по показаниям давления на манометре (одновременная накачка 2х подушек – сброс давления из каждой подушки по отдельности).<br><b>Система имеет возможность накачки подушек при неисправности компрессора.</b>                             | 48000руб              | 13000руб            |
| 116213  | <b>Chevrolet Express / GMC Savana / Cadillac Express 1993-н.в</b> пневмоподвеска осевой комплект (задняя ось) + система управления <b>2 контура Air-Ride 212V (ресивер)</b>    | <b>Основные характеристики:</b> Поглощение вибраций, передаваемых на узлы подвески, исключение проседания рессорного пакета, увеличение срока службы подвески задней оси. Регулировка клиренса заднего свеса. Компактное размещение компонентов системы в салоне. Запас воздуха на борту - 5л. Автоматическое поддержание давления в ресивере до 8кг/см2. Максимальная грузоподъемность пневмокомплекта с системой Air-Ride 212V - до 1,3 тонн.<br><b>Принцип управления:</b> ручной из салона, 2 электрические клавиши, контроль состояния подвески по манометру. Управление <b>двухконтурное</b> (раздельное питание левой и правой подушек).<br><b>Имеет возможности дооснащения опциями:</b> подкачка шин (опция включена в состав комплекта), пневматический сигнал.<br><b>Система способна:</b> сокращать эффект раскачки, выравнять грузовой отсек при неравномерной загрузке левой части по отношению к правой. | 71000руб              | 17000руб            |

Дополнительное оборудование к системам пневматических подвесок Air-Ride (Эйр-Райд)

| Артикул | Наименование  | Описание дополнительной опции к ресиверным системам   | Цена розница Эйр-Райд | Стоимость работ |
|---------|---|---|-----------------------|-----------------|
| 502031  | Пневматический сигнал двойной 340/280 с оснасткой   | Основные характеристики: Значительное увеличение эффективности штатного звукового сигнала. Мощность звука - 115db.<br>Тональность - средняя<br>Не является оборудованием специального назначения (спец-сигналы)<br>Компактное размещение в моторном отсеке. Только скрытая установка.<br>Принцип управления: дополнительной электрической кнопкой без фиксации.<br>Опция доступна только в системах управления с ресивером! | 4200руб               | 3000руб         |
| 502021  | Пневматический сигнал двойной 260/230 с оснасткой   | Основные характеристики: Значительное увеличение эффективности штатного звукового сигнала. Мощность звука - 115db.<br>Тональность - высокая<br>Не является оборудованием специального назначения (спец-сигналы)<br>Компактное размещение в моторном отсеке. Только скрытая установка.<br>Принцип управления: дополнительной электрической кнопкой без фиксации.<br>Опция доступна только в системах управления с ресивером! | 3500руб               | 3000руб         |
| 601312  | Система дистанционного управления пневмоподвеской (2 контур) Только для систем управления Air-Ride 212V | 4х канальный модуль дистанционного управления пневмоподвеской для 2х контурной безресиверной системой управления Air-Ride 212V. Радиус действия – до 10м прямой видимости. Регулировка и контроль положения подвески – визуальный (без показания давления)  | 8000руб               | 2000руб         |
| 503002  | Специальная система увеличения характеристик комфорта   | Основные характеристики: Система дополнительных ресиверов для увеличение рабочего объема воздуха в подушках пневматической подвески.<br>Назначение: Применяется для расширения характеристик комфорта работы пневматической подвески на основе пневмоэлементов тип сиффон.  | 7200руб               | 9000руб         |

Цены на продукцию по состоянию на 2018 г. Товар сертифицирован.

**АВТОСПЕЦЦЕНТР КОТЛЯКОВКА**

**Адрес:** ул. Котляковская, д.3, стр. 6

**Телефон:** 7 (495) 162-83-16