

Коммерческое предложение пневматические подвески вспомогательного свойства на а/м Hyundai HD 62;65;72;78

Артикул	Наименование и компоновка (осевой комплект + система управления)	Описание опции и возможностей компоновки вспомогательной пневмосистемы	Цена розница Эйр-Райд	Стоимость установки
129022	Hyundai HD 62;65;72;78 двигатель D4GA пневмоподвеска осевой комплект (передняя ось) без систем управления	Основные характеристики: Поглощение вибраций, передаваемых на узлы подвески и кабину автомобиля, исключение проседания рессорного пакета, увеличение срока службы подвески передней оси. Регулировка клиренса переднего свеса. Максимальная грузоподъемность пневмокомплекта зависит от мощности воздушной системы накачки. Принцип управления: ручная накачка через автомобильный ниппель. Управление одноконтурное (объединенное питание левой и правой подушек). Для удобства управления и контроля состояния пневматики, рекомендуем дооснащение осевого комплекта компрессорной установкой Air-Ride 1P; Air-Ride 2P	21000руб	5000руб
129021	Hyundai HD 62;65;72;78 пневмоподвеска осевой комплект (передняя ось) без систем управления	Основные характеристики: Поглощение вибраций, передаваемых на узлы подвески и кабину автомобиля, исключение проседания рессорного пакета, увеличение срока службы подвески передней оси. Регулировка клиренса переднего свеса. Максимальная грузоподъемность пневмокомплекта зависит от мощности воздушной системы накачки. Принцип управления: ручная накачка через автомобильный ниппель. Управление одноконтурное (объединенное питание левой и правой подушек). Для удобства управления и контроля состояния пневматики, рекомендуем дооснащение осевого комплекта компрессорной установкой Air-Ride 1P; Air-Ride 2P	27000руб	5000руб
129020	Hyundai HD 62;65;72;78 пневмоподвеска осевой комплект (задняя ось) без систем управления	Основные характеристики: Поглощение вибраций, передаваемых на узлы подвески, исключение проседания рессорного пакета, увеличение срока службы подвески задней оси. Регулировка клиренса заднего свеса. Максимальная грузоподъемность пневмокомплекта зависит от мощности воздушной системы накачки. Принцип управления: ручная накачка через автомобильный ниппель. Управление одноконтурное (объединенное питание левой и правой подушек). Для удобства управления и контроля состояния пневматики, рекомендуем дооснащение осевого комплекта компрессорной установкой Air-Ride 2P	25000руб	5000руб
129220	Hyundai HD 62;65;72;78 пневмоподвеска осевой комплект (задняя ось) + система управления 2 контура Air-Ride 2P (без ресивера)	Основные характеристики: Поглощение вибраций передаваемых на узлы подвески, исключение проседания рессорного пакета, увеличение срока службы подвески задней оси. Регулировка клиренса заднего свеса. Компактное размещение компонентов системы в салоне. Максимальная грузоподъемность пневмокомплекта с системой Air-Ride 2P - до 1.5 тонн. Система способна сокращать эффект раскачки, выравнивать грузовой отсек при неравномерной загрузке левой части по отношению к правой и наоборот Принцип управления: ручной из салона, 1 электрическая кнопка управления компрессором и 2 пневматические кнопки сброса давления. Контроль положения подвески по показаниям давления на манометре (одновременная накачка 2х подушек – сброс давления из каждой подушки по отдельности). Система имеет возможность накачки подушек при неисправности компрессора.	41000руб	13000руб
129223	Hyundai HD 62;65;72;78 полная пневмоподвеска (задняя ось + передняя ось) + система управления 2 контура Air-Ride 2P	Основные характеристики: Поглощение вибраций, передаваемых на узлы подвески, исключение проседания рессорных пакетов, увеличение срока службы подвески задней и передней осей. Регулировка клиренса переднего и заднего свесов. Компактное размещение компонентов системы в салоне. Максимальная грузоподъемность пневмокомплектов с системой Air-Ride 2P – 1,3тонны передняя ось / 1,5тонны задняя ось. Принцип управления: ручной из салона, 1 кнопка управления компрессором и 3х позиционная электрическая клавиша (сброс лево / нейтрал / сброс право). Контроль положения подвески по показаниям давления на манометре (одновременная накачка 2х подушек – сброс давления из каждой подушки по отдельности).	68000руб	18000руб

129221	Hyundai HD 62;65;72;78 пневмоподвеска осевой комплект (задняя ось) + система управления 2 контура Air-Ride 212PS (ресивер)	<p>Основные характеристики: Поглощение вибраций, передаваемых на узлы подвески, исключение проседания рессорного пакета, увеличение срока службы подвески задней оси. Регулировка клиренса заднего свеса. Компактное размещение компонентов системы в салоне. Запас воздуха на борту - 5л. Автоматическое поддержание давления в ресивере до 8кг/см2. Максимальная грузоподъемность пневмокомплекта с системой Air-Ride 212PS - до 1,3 тонн.</p> <p>Принцип управления: ручной из салона, 2 пневматические клавиши, контроль состояния подвески по манометру. Управление двухконтурное (раздельное питание левой и правой подушек).</p> <p>Имеет возможности дооснащения опциями: подкачка шин (опция включена в состав комплекта), пневматический сигнал.</p> <p>Система способна: сокращать эффект раскачки, выравнивать грузовой отсек при неравномерной загрузке левой части по отношению к правой.</p>	53000руб	17000руб
129423	Hyundai HD 62;65;72;78 пневмоподвеска осевой комплект (задняя ось) + пневмоподвеска осевой комплект (передняя ось) система управления 4 контура Air-Ride 415PS (ресивер)	<p>Основные характеристики: Поглощение вибраций, передаваемых на узлы подвески, исключение проседания рессорного пакета, увеличение срока службы подвески задней и передней осей. Регулировка клиренса заднего свеса. Компактное размещение компонентов системы в салоне. Запас воздуха на борту - 8л. Максимальная грузоподъемность каждого осевого пневмокомплекта с системой Air-Ride 415PS - до 1.6 тонн.</p> <p>Принцип управления: ручной из салона, 4 пневматические клавиши, контроль состояния подвески по манометрам. Управление четырехконтурное (раздельное управление переднего и заднего осевых комплектов + раздельное управление левыми и правыми подушками).</p> <p>Имеет возможности дооснащения опциями: подкачка шин (опция включена в состав комплекта), пневматический сигнал.</p> <p>Система способна: сокращать эффект раскачки, выравнивать грузовой отсек при неравномерной загрузке левой части по отношению к правой.</p>	97000руб	34000руб

Цены на продукцию по состоянию на **2018 г.** Товар сертифицирован.

АВТОСПЕЦЦЕНТР КОТЛЯКОВКА

Адрес: ул. Котляковская, д.3, стр. 6

Телефон: 7 (495) 162-83-16